



# AP11600

## FUENTE ATX

**EFICIENCIA 85% NIVEL BRONZE** proceso de fabricación SMD con placa PCB de doble capa de fibra de carbono

**CERTIFICADO** Cumple con la normativa ATX12V / Ingeniería europea y seguridad certificada / Fabricada conforme a las directivas exigidas por la UE

**SILENCIO TOTAL** Ventilador ultra-silencioso 14 dB Tacens de 120mm con sistema anti-vibraciones y rejilla sin restricción de flujo de aire

**SEGURIDAD TOTAL** Sistemas de protección electrónicos OPP/OVP/UVP/SCP

**CONECTORES Y CABLES** extra largos, negros y planos: 1x20+4pin, 1x12V 4+4pin, 3xSATA, 2xPATA

**EMPAQUETADO PROTECCION TOTAL** Máxima absorción frente a impactos

**DIMENSIONES** 150x145x85mm

AC Input	200-240Vac		5A	50-60Hz	
DC Output Voltage	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max. Output Current	24A	25A	33A	0.8A	3A
Combined Power	180W		396W	9.6W	15W
Total Power	600W				

<b>MODELO</b>	AP11600	<b>UNITS/BOX</b>	10
<b>EAN</b>	8435693102472	<b>EMPAQUETADO</b>	238x205x125mm

